



ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0096 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

smb Seilspielgeräte GmbH
Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
15366 Hoppegarten
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Spielplatzgeräte
Reckstangen einfach/mehrfach

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713384223

Gültig bis:

2031-08-03

Datum, 2026-08-06

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0096 Rev. 00

Modell(e): 9710020, 9710021, 9710022,
9710023, 9710010, 9710217

Kenndaten:

Artikelnummern und Bezeichnungen:

Reckstange – Variante 8, Art.Nr. 9710217

Pfosten S – Länge 0,95 m, Art.-Nr.: 9710020
Max. Anbindungshöhe Reckstange: 0,85 m
Rohr Ø: 108 mm

Pfosten M – Länge 1,25 m, Art.-Nr.: 9710021
Max. Anbindungshöhe Reckstange: 1,15 m
Rohr Ø: 108 mm

Pfosten L – Länge 1,55 m, Art.-Nr.: 9710022
Max. Anbindungshöhe Reckstange: 1,45 m
Rohr Ø: 108 mm

Pfosten extended – Länge max. 3,1 m, Art.-Nr.: 9710023
Max. Anbindungshöhe Reckstange: 1,45 m
Rohr Ø: 108 mm

Reckstange für Pfostenabstand 1500 mm, Art.-Nr.: 9710010
V2A-Rohr geschliffen, Ø 33,7 mm

Standpfosten:

Rohr EN 10219-1 geschweißt, Ø 108 x 3,6 mm

Werkstoff: 1.0039 (S235JRH)

mit angeschweißtem Flachstahl 100x10x170 mm (Werkstoff: 1.0037 (S235JR)

(Standfläche-Montagehilfe bei Fundamentierung)

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbton

Reckstange:

Edelstahlrohr EN 10216-5 nahtlos, Ø 33,7 x 2,6 mm

Werkstoff: 1.4301, geschliffen, Korn 240

Geprüft nach: EN 1176-1:2017/A1:2023