

Ausschreibungstext – Trampolin Kombination – modutramp® - the eye

Trampolin Kombination – modutramp® - the eye


Art. Nr. 7234002



tuev-sued.de/ps-zert



reddot design award
honourable mention 2012



modutramp®
feel free to be creative

Technische Daten

Geräteraum	4,38 x 2,85 m
Effektive Sprungfläche	3,02 m ²
Mindestraum	9,62 x 6,31 m
Gerätehöhe	0,00 m
Max. freie Fallhöhe	0,90 m

Altersgruppe	3+
Benutzeranzahl	4

Gewicht schwerstes Teil	230 kg
Gesamtgewicht	720 kg
Montagezeit	4,00 Stunden
Montagepersonal	2-3 Personen
Fundamente	keine

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
DE-15366 Hoppegarten

Fon. +49 (0) 3342 50837-20
Fax. +49 (0) 3342 50837-80

info@smb.berlin
www.smb.berlin

Ausschreibungstext

Sprunggerätekombination mit einem Geräteraum gesamt von 4,38 x 2,85 m und einer Sprungfläche gesamt von 3,02 m².

Bestehend aus:

2 x modutramp® switch

Sprunggeräte in quadratischer Bauweise – Geräteraum jeweils 1,25 x 1,25 m , Sprungfläche jeweils 0,53 m². Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberflächen, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTAQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

Randeffassung aus stoßdämpfenden Fallschutzelementen. Inklusiv 64 hochrobusten DURAPTEQ®-Schraubblaschen-zugfedern mit geräuschkindernden Gleitlagerhülsen.

Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig.

2 x modutramp® 90

Sprunggeräte beschreiben einen Winkel von 90 Grad – Geräteraum jeweils 1,85 x 1,85 m , Sprungfläche jeweils 0,98 m². Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberflächen, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTAQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

Randeffassung aus stoßdämpfenden Fallschutzelementen. Inklusiv 80 hochrobusten DURAPTEQ®-Schraubblaschen-zugfedern mit geräuschkindernden Gleitlagerhülsen.

Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig.

Fundamente werden nicht benötigt – die Sprunggeräte werden werkseitig komplett montiert und einbaufertig ausgeliefert.

Wartung und Reinigung des Innenraums sind problemlos und schnell über die jeweilige Sprungmatte möglich.

Hakenkerben an den DURAPTEQ®-Federn erleichtern hierbei die Arbeit. Montage- und Betriebskosten werden minimiert!

Lieferbare Farben:

Randeffassungen - in den Standardfarben Schwarz, Moosgrün, Rotbraun. Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Sprungmatten - in den Standardfarben Persidionschwarz, Borneogrün, Alpakagrau, Perlbrombeer, Bengalrot, Jakartaorange, Mokka Braun, Baligelb, Lapisblau und Sandbeige erhältlich. Individuelle Farben auf Anfrage möglich.

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
DE-15366 Hoppegarten

Fon. +49 (0) 3342 50837-20
Fax. +49 (0) 3342 50837-80

info@smb.berlin
www.smb.berlin